



EVO 500

BETONNIERE



Applications: Machine traditionnelle et professionnelle construite avec la transmission à engrenages de fonte classique et fiable et courroie poly-v

Moteur monophasé 230V/50 HZ (exclus mod. 500)
Transmission couronne et pignon en fonte
Interrupteur avec bobine de tension minimum IP 55, protection thermique et connecteur IP 67 CEE.
Bouton champignon d'urgence

Transmission par courroie poly-v avec tendeur de courroie
Cuve en acier composée de 3 parties
Roues semi-pneumatiques en caoutchouc et jante en acier
Barre pour manutention
Disponible sur demande avec moteur 380V/50 HZ (exclus mod. 180)
Disponible sur demande avec des moteurs essence et diesel (mod. 180 seulement essence)
Disponible sur demande dans la version 4 roues (exclus mod. 180)

CARACTÉRISTIQUES

500

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de la cuve	lt	500
Performance*	lt	430
Horaires des mélanges	N°	26
Puissance du moteur électrique monophasé		-
Achat d'un moteur électrique triphasé		2
Puissance moteur essence	Hp	3,9 / 6
Puissance moteur diesel	Hp	7,5
Poids version électrique	Kg	290
Dimensions Long./ Larg./Haut.	Cm	195 / 115 / 163
Valeur Lpa g Elect/Expl/Diesel	dB	77/85/97